



NI 10R

////////////////////////////////////

Artikel nummer: 626005057



Compacte stroomtang

De NI 10R is een ergonomisch gevormde stroomtang. Hij is geschikt voor het meten van wissel- en gelijkstromen (tot 400 A), wissel- en gelijk- spanningen, weerstanden, capaciteit en frequenties. Tevens kan de temperatuur worden gemeten.

De gemeten waarde wordt overzichtelijk weergegeven op het LCD display.

Kenmerken

- True RMS
- AC/DC spanning
- AC/DC stroom
- Weerstand, capaciteit en frequentiemeting
- Doorgang
- Temperatuur
- Display hold



Specificaties

Funcities

	Max. bereik	Nauwkeurigheid
Spanning	600 VAC 600 VDC	± 1.5 % + 5d ± 1.5 % + 2d
Stroom	400 AAC 400 ADC	± 2.8 % + 5d ± 2.8 % + 5d
Frequentie	10 kHz	± 1.2 % + 2d
Weerstand	40 MΩ	± 1.5 % + 2d
Capaciteit	4 mF	± 3.0 % + 5d
Temperatuur	760 °C	± 3.0 % + 5d
Duty cycle	99.0 %	± 1.2 % + 2d

Algemeen

Max. diameter geleider	27 mm
Max. bek opening	30 mm
Scherminresolutie	3999d
Overspannings categorie	CAT III 600 V
Norm	EN 61010-1
Voeding	2x AAA 1.5 V batterijem
Afmetingen	198 x 66 x 36 mm
Gewicht	230 g (incl. batterij)
Inclusief	Meetsnoeren, type K thermokoppel, opbergtas, handleiding, batterij



Uw distributeur

Hitma B.V.

Vragen over handmeters:
www.hitma-handmeters.nl